HEP 230

Utasító bemondó mikrofon

A HEP 230 utasító bemondó mikrofon kiválóan használható közintézményekben, iskolákban az egység segítségével kiválasztott helyszínekre történő bemondáskor. A készüléket többféle kivitelben gyártjuk 3 vektorostól egészen a 20 vektorosig. Az egyes vektorok kiválasztása a megfelelő nyomógomb megnyomásával történik. A kiválasztás a nyomógomb ismételt megnyomására törlődik. Egy nyomógombbal kiválasztható az összes vektor, egy másikkal pedig a kijelölt vektorok törölhetők. A mikrofon aktiválására külön nyomógomb szolgál. A kiválasztott állapotot a nyomógombban lévő világító dióda jelzi.

A készüléket az SZKT 003 – SZKT 020 hangszóró szelektorral kell összekötni egy többpólusú csatlakozóval. Ez az egység látja el az utasító bemondó mikrofon egységet tápfeszültséggel. A hangszóró szelektorra kell kapcsolni a teljesítményerősítőket és a hangszóró hálózatot is. A szelektoron is világító diódák mutatják az aktivizált vektorokat és jelfogók kapcsolják a hangszórókat.

Az elektrét kondenzátoros kapszulával szerelt mikrofont egy keverő erősítőbe (pl. MAG 100, MAG 103, MAG 107) kell csatlakoztatni.

Műszaki adatok

Átalakító	elektrét kondenzátor mikrofon kapszula
Iránykarakterisztika	gömbi
Átviteli sáv	50 – 16 000 Hz
Névleges szabadtéri érzékenység	1 mV/Pa
Tápfeszültség	+12V ±10%
Méretek	210×210×110 mm
Súly	~1 kg

Fejlesztő:

MAGISTER Kft.

H-1148 Budapest, Fogarasi út 5. 27. ép.
Tel: (36-1) 460-1000 Fax: (36-1) 460-1001

E-mail: beag@mail.matav.hu
Web: www.beag.hu

Gyártó:

BEAG Kft.

H-1148 Budapest, Fogarasi út 5.
Tel: (36-1) 460-1000 Fax: (36-1) 460-1001